

Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm: Bộ Chia Mạng 5 cổng Zyxel GS-105B v3 Webmanaged Switch

Nội dung:

Bộ Chia Mạng 5 cổng Zyxel GS-105B v3 Webmanaged Switch - Hàng chính hãng

Dạng switch: Webmanaged switch

Tổng số port: 5 port Ethernet

Thiết kế tản nhiệt thông minh không gây tiếng ồn khi vận hành

Bảo hành 36 tháng

Miêu tả:

Tối ưu hóa chất lượng VoIP và truyền dữ liệu

Switch Gigabit Ethernet 5 cổng Zyxel GS-105B v3 cung cấp khả năng truyền tải Gigabit tốc độ cao cho các thiết bị mạng trong ngôi nhà của bạn. Tính năng QoS được trang bị công nghệ mới đảm bảo chất lượng kết nối xuyên suốt cho các ứng dụng có nhu cầu băng thông cao như VoIP và truyền dữ liệu.



Nổi Bật

Thiết kế vỏ kim loại phù hợp để gắn tường

GS-105B v3 phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Cho dù được lắp đặt trên bàn hoặc gắn trên tường, thiết kế nhỏ gọn mà rắn chắc của thiết bị đem lại sự linh hoạt cho môi trường mạng của gia đình.

Khả năng truyền tải tốc độ cao và đáng tin cậy

GS-105B v3 có thể gia tăng tốc độ truyền tải dữ liệu cho các thiết bị mạng như điện thoại VoIP, NAS, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay với tốc độ Gigabit siêu nhanh khi không cần bất kỳ cấu hình nào.

Trải nghiệm truyền dữ liệu và VoIP mượt mà

GS-105B v3 có 3 cổng QoS với cơ chế ưu tiên cao và trung bình được chỉ định trên các cổng để nâng cao tính ổn định khi trao đổi dữ liệu và thực hiện cuộc gọi thoại VoIP cùng một lúc. Chỉ cần kết nối điện thoại VoIP, máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc máy chủ lưu trữ mạng với cổng ưu tiên cao hoặc trung bình tùy theo nhu cầu của bạn, là bạn sẽ trải nghiệm ngay kết nối mượt mà khi vừa gọi điện vừa truyền dữ liệu.

Green Switch - Tiết kiệm năng lượng

Tuân theo tiêu chuẩn Ethernet TiếtKiệm Năng Lượng IEEE 802.3az, GS-105B v3 mang lại lợi ích tiết kiệm điện mà không ảnh hưởng đến hiệu suất truyền dẫn. GS-105B v3 có thể tự động điều chỉnh mức tiêu thụ điện năng thông qua khả năng phát hiện trạng thái kết nối của thiết bị và chiều dài cáp.

Thông số:

Thông số kỹ thuật phân cứng

- Switch housing
 - Metal
- Giao diện
 - 5 cổng Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps hỗ trợ tự động chuyển đổi MDI/MDIX
- Cổng QoS
 - 1 cổng QoS cấp ưu tiên cao và 2 cổng QoS cấp ưu tiên trung bình
- Chỉ báo LED
 - PWR: Power

- Per port: Link/Activity
 - Amber: 10/100 Mbps
 - Green: 1000 Mbps
- Nguồn điện
 - Input: 100-240 V AC
 - Output: 5 V DC, 1 A
- Công suất tiêu thụ: tối đa 2.5 watts

Thông số môi trường

- Môi trường hoạt động
 - Nhiệt độ: 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)
 - Độ ẩm: 10% đến 90% (không ngưng tụ)
- Môi trường lưu trữ
 - Nhiệt độ: -40°C đến 70°C (-40°F đến 158°F)
 - Độ ẩm: 10% đến 95% (không ngưng tụ)