

Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm: BỘ CHỐNG PHẢN HỒI ÂM- NORDEN - NVS-70020002FS

Nội dung:

Tính năng

NVS-70020002FS là bộ chống phản hồi âm thanh kỹ thuật số tiên tiến có hiệu suất tuyệt vời với mức giá cạnh tranh. Nó cho phép bạn lưu trữ 10 bộ dữ liệu để kiểm soát chất lượng âm thanh trong các tình huống khác nhau. Trong quá trình triệt âm thanh phản hồi, phạm vi suy giảm có thể thấp tới - 48dB. Khi phát hiện phản hồi, thiết bị sẽ nhanh chóng và tự động phân tích và khóa tần số phản hồi bằng thuật toán DSP tiên tiến của nó. Nó xác định điểm tần số, băng thông tần số và độ suy giảm của bộ lọc khóa và lưu kết quả xử lý. Bằng cách kiểm soát băng thông tần số của bộ lọc khóa, thiết bị chỉ lọc tín hiệu phản hồi, bảo toàn tín hiệu âm nhạc mà không làm giảm chất lượng của nó, mang lại độ trung thực âm thanh đặc biệt. Các tính năng chính của thiết bị bao gồm: Tìm kiếm tần số tinh chỉnh, chiều rộng triệt có thể điều chỉnh và hiển thị các thông số.

Miêu tả:

Bộ chống phản hồi âm - Norden - NVS-70020002FS

- Chuyển đổi A/D và D/A 24 bit, độ phân giải cao.
- Mỗi track cho phép tự động tìm kiếm 12 tần số phản hồi âm, xử lý thông minh.
- Xử lý mặc định nhanh chóng và dễ dàng và hiệu suất triệt tiêu phản hồi hoàn toàn.
- DSP hiệu suất cao 24 bit, đảm bảo độ phân giải tín hiệu và dải động.
- Cung cấp khả năng xử lý mặc định nhanh chóng và dễ dàng, đảm bảo loại bỏ toàn diện phản hồi âm
- Ở chế độ Single-point , thiết bị tự động tìm kiếm, khóa và duy trì tần số khóa cho đến khi can thiệp thủ công
- Ở chế độ manual, người dùng có thể thiết lập tất cả các thông số của bộ lọc 2×12, bao gồm tần số và giá trị Q, v.v.
- Đầu vào và đầu ra cân bằng servo, đầu cuối XLR và TRS mạ vàng.
- Hai chế độ (SING và AUTO) có sẵn trên mỗi bộ lọc.
- Hai mô-đun xử lý song song, kênh trái và phải có thể được điều chỉnh độc lập hoặc song song.
- Màn hình LCD 2×16 ký tự có đèn nền.
- Màn hình hiển thị mức LED 2×7, có khả năng hiển thị mức đầu vào hoặc đầu ra.

Thông số:

- Hai chế độ (SING và AUTO) có sẵn trên mỗi bộ lọc.
- Hai mô-đun xử lý song song, kênh trái và phải có thể được điều chỉnh độc lập hoặc song song.
- Màn hình LCD 2×16 ký tự có đèn nền.
- Màn hình hiển thị mức LED 2×7, có khả năng hiển thị mức đầu vào hoặc đầu ra.

